

Садовый трактор Husqvarna CT 154

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Мощный трактор с травосборником на 220 литров, с однцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 8,6 кВт и шириной стрижки травы 97 сантиметров. Может собирать как скошенную траву, так и опавшую листву. Возможны три режима стрижки травы - с травосборником, с системой BioClip, измельчающей траву для удобрения, а также с дефлектором для выброса травы назад (дефлектор в комплект не входит, приобретается отдельно). На тракторе установлена механическая трансмиссия и коробка передач с шестью передачами вперед и одной назад. Ровная стрижка обеспечивается системой Air Induction, мощной воздушной струей приподнимающая траву перед скашиванием. Удобное место для оператора с регулируемым сиденьем и увеличенным местом для ног. Для безопасности предусмотрена система ROS, отключающая режущие ножи при движении задним ходом.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Intek 4155
Рабочий объем цилиндра, куб см:	500 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	8,6 кВт (2600 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	11,6 л.с. (2600 об.мин)
Количество цилиндров:	1
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 14 А-ч
Генератор:	12 Ампер
Объем топливного бака:	5,7 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Механическая
Управление трансмиссией (движением):	Ручное управление с помощью рычага
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 6,7 км / час

Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	6
Количество передач, движение назад:	1
Привод на колеса:	Задний
Ширина стрижки, см:	97 см
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Режимы стрижки в базовой комплектации:	Мульчирование BioClip / в травосборник
Наличие травосборника:	Входит в комплектацию
Объем травосборника:	220 л
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Входит в комплектацию
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:	—
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Приобретается отдельно (выброс назад)
Электропривод травосборника:	—
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	+
Муфта (выключатель) включения ножа:	Механическая
Количество ножей:	2
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	—
Круиз контроль:	—
Счетчик моточасов:	—
Фары:	2 шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15х6-6 дюймов
Размер задних шин:	18х9,5-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	41 см / 16 дюймов
Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):	—

Колёсная база:	119 см / 47 дюймов
Габаритная длина машины:	241 см
Габаритная ширина машины:	103 см
Габаритная высота машины:	106 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	2172x1143x876 мм
Масса:	216 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	3,87 м/с2
Вибрации на сиденье:	0,13 м/с2

Особенности

Трактор способен собирать помимо скошенной травы также опавшую листву. Стальное шасси и литой тяжелый поворотный передний мост обеспечивают трактору долговечность и устойчивость даже при полном травосборнике. Малый радиус поворота и высокая маневренность благодаря поворотному переднему мосту. Механическая коробка передач - шесть передач вперед и одна назад. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает рабочее кресло. Малошумный и мощный одноцилиндровый бензиновый двигатель Briggs&Stratton с принудительной системой смазки под давлением, с масляным насосом и масляным фильтром. Три режима стрижки - с травосборником, с системой BioClip, измельчающей траву для удобрения, а также возможна установка дефлектора для выброса травы назад (дефлектор в комплект не входит). Большой набор навесных аксессуаров позволяет использовать трактор круглый год (например, для уборки снега). Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно, не вставая с него, благодаря скользящим полозьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Удобно расположенная на панели управления механическая муфта включения режущего ножа. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, стальная рама придает прочность, а колеса позволяют избежать повреждения газона. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. Для работы в темноте на тракторе предусмотрены фары. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы.

Видео

Использование садового трактора Husqvarna CT 154 в зимнее время

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>