

Садовый трактор Husqvarna LT 154

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Производительный трактор с выбросом травы в сторону, одноцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 8,6 кВт, ширина стрижки травы 97 сантиметров. Механическая трансмиссия с коробкой передач на шесть скоростей вперед и одну назад. Безопасность оператора обеспечивается системой ROS, отключающей режущие ножи при движении задним ходом, а также в случае, если оператор покидает рабочее кресло. Комфортная работа достигается за счет регулируемого кресла оператора, увеличенного места для ног, а также удобным расположением рычагов управления. Помимо дефлектора, идущего в комплекте, на трактор также может быть установлен травосборник, или заглушка при измельчении травы для удобрений (система BioClip). Высокое качество стрижки обеспечивает система Air Induction, мощным воздушным потоком поднимающая даже примятую траву.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Intek 4155
Рабочий объем цилиндра, куб см:	500 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	8,6 кВт (2600 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	11,6 л.с. (2600 об.мин)
Количество цилиндров:	1
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 28 А-ч
Генератор:	12 Ампер
Объем топливного бака:	5,7 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Механическая
Управление трансмиссией (движением):	Ручное управление с помощью рычага
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 6,7 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 1,8 км / час

Количество передач, движение вперед:	6
Количество передач, движение назад:	1
Привод на колеса:	Задний
Ширина стрижки, см:	97 см
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Режимы стрижки в базовой комплектации:	Выброс травы в сторону
Наличие травосборника:	Приобретается отдельно
Объем травосборника:	210 л (доп. опция)
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Приобретается отдельно
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:	–
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Входит в комплектацию(боковой выброс)
Электропривод травосборника:	–
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	–
Муфта (выключатель) включения ножа:	Механическая
Количество ножей:	2
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	–
Круиз контроль:	–
Счетчик моточасов:	–
Фары:	2 шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15x6-6 дюймов
Размер задних шин:	18x9,5-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	41 см / 16 дюймов
Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):	–
Колёсная база:	119 см / 47 дюймов

Габаритная длина машины:	172 см
Габаритная ширина машины:	135 см
Габаритная высота машины:	106 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	1848x1143x876 мм
Масса:	184 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	83 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	2,05 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,12 м/с ²

Особенности

Трактор с выбросом травы в сторону, может также собирать опавшую листву. Высокая маневренность благодаря двум тягово-сцепным устройствам. Механическая трансмиссия, коробка передач с шестью передачами вперед и одной назад. Порошковое покрытие режущей деки делает ее долговечной и устойчивой к коррозии, а колеса позволяют избежать повреждения газона. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает рабочее кресло. Бензиновый одноцилиндровый двигатель Briggs&Stratton маломощен, но в то же время обладает достаточно большой мощностью. Оснащен системой смазки под давлением с масляным насосом и фильтром. Система BioClip, позволяющая измельчать траву и использовать ее как удобрение, а также травосборник с двумя или тремя контейнерами - при необходимости приобретаются как опции, в комплект не входят. На трактор может быть установлен широкий набор навесного и прицепного оборудования (например, снегоотвал, прицеп или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Удобство посадки и высадки благодаря увеличенной опоре для ног. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Оператор может регулировать сиденье по высоте и продольно не вставая с него, благодаря скользящим ползьям. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Удобно расположенная на панели управления механическая муфта включения режущего ножа. Устойчивый поворотный передний мост. Система Air Induction мощным воздушным потоком поднимает траву перед срезанием, что делает работу максимально эффективной. На тракторе установлены фары для работы в темноте.

Видео

Садовый трактор Husqvarna LT 154 в работе с установленным травосборником с двумя контейнерами (опция)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>