

## Ручной виброкаток LP 7505 электрический запуск

Модель LP 7505 – это двухвальцовый каток с ручным управлением и гидравлической системой вибрации и хода. Эргономичная ручка с низким уровнем вибрации оснащена рычагом регулировки мощности с бесступенчатым позиционированием – благодаря такому исполнению обеспечивается превосходная манёвренность машины. Компактная конструкция с высоким дорожным просветом, отсутствие выступов и гладкие контуры упрощают работу возле стен, столбов и других объектов – практически везде, где может потребоваться уплотнение грунта.



Эта модель оснащена также охладителем гидравлического масла, который позволяет уменьшить износ компонентов и продлить интервалы между техобслуживанием. Кроме того, система охлаждает аккумулятор и полимерные детали, такие как уплотнения и резиновые прокладки, обеспечивая, тем самым, эффективность и длительный срок службы оборудования. Счётчик моточасов и индикатор масла являются элементами стандартного оснащения. Для выполнения некоторых рабочих операций может потребоваться выключение вибрации – для этого катка, конечно же, это не является проблемой. Две откидывающиеся вверх крышки упрощают не только доступ для проведения обслуживания, но и зарядку аккумуляторной батареи. Модель LP 7505 также оснащена скобами для чистоты вальцов и тормозами с гидравлическим приводом с функцией автоматического торможения для удобства эксплуатации.

## Технические характеристики

|                                       |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Модель:                               | LP 7505 MAN          | LP 7505 EL           |
| Тип катка:                            | Ручной двухвальцовый | Ручной двухвальцовый |
| Тип стартера:                         | Ручной запуск        | Электрический запуск |
| Тип двигателя:                        | Дизельный            | Дизельный            |
| Рабочий вес кг:                       | 981                  | 1001                 |
| Частота Гц:                           | 57                   | 57                   |
| Амплитуда мм:                         | 0,54                 | 0,54                 |
| Центробежная сила кН:                 | 27,3                 | 27,3                 |
| Скорость переднего/заднего хода км/ч: | 3,6                  | 3,6                  |

|                                                                                   |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Вибрация, воздействующая на руки оператора (стандартная ручка) м/с <sup>2</sup> : | 2,6   | 2,6   |
| Мощность шума, гарантированная дБ(А):                                             | 107   | 107   |
| Уровень звукового давления дБ(А):                                                 | 88    | 88    |
| <b>Габариты:</b>                                                                  |       |       |
| Диаметр вальца мм:                                                                | 400   | 400   |
| Ширина вальца мм:                                                                 | 750   | 750   |
| <b>Двигатель:</b>                                                                 |       |       |
| Производитель:                                                                    | Hatz  | Hatz  |
| Модель:                                                                           | 1D50S | 1D50S |
| Номинальная мощность кВт:                                                         | 7,9   | 1D50S |

### Функциональные особенности:

Маневренность катков LP 7505 обусловлена эргономичной ручкой с низким уровнем вибрации и возможностью плавной регулировки скорости хода. Трансмиссия оснащена гидравлическим приводом, для которого не требуются цепи и редуктор. Катки оснащены встроенным охладителем гидравлического масла, что уменьшает риск незапланированных простоев оборудования, увеличивает время непрерывной работы, интервалы между техобслуживанием и срок службы машины. Большой бак для воды не требует частого заполнения. Крепкая рама с единой точкой подъема. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Эти особенности значительно упрощают работу возле углов и препятствий. Обновленный защитный кожух. Ручка управления системой водоорошения рядом с оператором. Модернизированная рукоять управления катком с усиленной кнопкой экстренной остановки. Простое управление: автоматические гидравлические тормоза позволяют повысить общую безопасность и легкость управления.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_