

Дизельная установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD4-250 G10 FVM04 V04

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии Установка водопонижения Varisco ECOMATIC предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти установки предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Отличительной особенностью данной серии является наличие масляного вакуумного насоса с системой рециркуляции масла, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря запатентованной сепарационной системе; Отсутствие выброса масла в атмосферу; Пониженный уровень шума; Низкие эксплуатационные затраты; Прост в обслуживании; Емкость топливного бака позволяет использовать установку до 24 часов без дозаправки;

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 50мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикаторм; Дизельный двигатель VM SUN 2105E2 с электростартером мощностью 22 kW - 30 Л.С.(1800 об.) фирмы VM (Италия); Маляный насос с системой рециркуляции масла;

Технические характеристики

Напор, м:	32
Поток, м.куб/час:	160
Мощность двигателя, л.с:	14-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	50
Объем бака, л:	130
Тип двигателя:	Дизельный
Вес, кг:	780

Модель	Напор, м	Поток, м ³ /час	Двигатель	Мощность, л.с.	Объем бака, л	Ø частиц, мм
JD 4-250 G10 FVM06 V04 ECOMATIC	32	160	VM210SE2	27	130	50
JD 4-250 G10 FVM06 V04 ECOMATIC	32	160	VM210SE2	23	130	50
JD 4-250 G10 FLD16 V04 ECOMATIC	32	160	Lombardini 9LD625-2	14	130	50
JD 4-250 G10 FZD31 V04 ECOMATIC	32	160	Deutz D2011L02I	21	130	50
JD 4-250 G10 FHT04 V04 ECOMATIC	32	160	Hatz 2M41	24	130	50

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация