

Бетононасос BSA 14 000 HP

С этими насосами возможно всё, ведь в развитии давления и объёма подачи у них практически нет границ. 250 бар давления подачи модели **BSA 14000 SHP** сказали своё веское слово при строительстве Бурж Халифа (Дубай), самого высокого здания в мире.



Стационарный бетононасос **Putzmeister BSA 14000 HP D-**

супермощный насос. Оснащен поршневой группой 2100 x 180 мм, объем подачи до 82 м³/ч, рабочее давление до 250 бар. Или альтернативный вариант - с поршневой группой 2100 x 200 мм, объем подачи 102 м³/ч, развиваемое давление на бетонную смесь до 220 бар. Возможная высота подачи до 300- 350 метров.

Технические характеристики

Модель:	BSA14000HP D	BSA14000HP E	BSA14000SHP D
Привод:	дизель	электро	дизель
Макс. объем подачи, м³/ч:	200	95	71
Макс. давление подачи, бар:	250	220	250
Макс. фракция бетона, мм:	40	40	40
Диаметр цилиндра, мм:	180	200	180
Ход поршня, мм:	2100	2100	2100
Мощность двигателя, кВт:	470	320	470
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм:	□ 7330x1950x3125	7330x1950x3125	7330x1950x3125
Вес, кг:	10500	10500	11000

Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

Поворотные дверцы для облегчения доступа и □ защиты от □ атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и □ ремонта.

Миниатюрная панель манометров и □ гидроточек: все данные системы в □ одном месте.

Наглядный графический дисплей EGD.

Гидравлика и □ переключающие цилиндры расположены так, чтобы контакт с □ бетоном, а □ следовательно и □ их загрязнение были исключены. **Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с □ ходом от □ 1400 □

мм). **Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня** благодаря открытому в□
верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и□автоматической системе
извлечения поршня (тип НР). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех
основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии**, облегчающей очистку и□
уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность**, облегчающая очистку.
Увеличивающие площадь опирания и□повышающие устойчивость наклонные опоры**Практичная**
ручная лебедка. Дополнительные возможности фиксации насоса, например, при помощи натяжных
замков (для хода от□2100□мм).□

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>