

Автобетононасос М 42-5 LW Volvo

Автобетононасос BSF 42-5.16H на базе шасси Volvo не превышает действующие нормативные ограничения по размерам, весу и нагрузкам на оси для перемещения по дорогам общего пользования, рассчитанным на нагрузку 10 тонн на ось. Общая масса 29 260 кг/ Новая компоновка шасси - Tridem, пневмоподвеска группы осей с централизованным управлением и автоматическим равномерным распределением нагрузки, подруливающая ось, спальная кабина, автономный отопитель двигателя и кабины Webasto, мощный двигатель 469 л.с., двуслойный износостойкий бетоновод на стреле, промывочный насос высокого давления, современные системы управления и контроля за работой бетононасоса и распределительной стрелы.



Технические характеристики

Объем подачи:	160 м ³ /ч
Давление подачи:	85 бар
Диаметр цилиндра:	230 мм
Ход поршня:	2100 мм
Высота подачи:	41,6 м
Дальность подачи:	37,6 м
Глубина подачи макс.:	30,7 м
Количество секций распределстрелы:	5
Тип складывания распределстрелы:	5 RZ
Длина концевой распределшланга:	4,0 м
Диаметр бетоновода:	125 мм
Шасси:	Volvo FM 460

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>