

Гидровращатель Delta RD-6

Гидробур Delta RD-6 монтируется на мини-погрузчики, микро- и мини-экскаваторы массой от 4 до 7 тонн и предназначен для бурения скважин для установки столбов линий электропередач, установки ограждений, дорожных знаков, заборов, предварительного бурения. Целесообразна, также установка на экскаваторы большей массы при возможностях гидросистемы выдавать гидропоток не более 115 литров в минуту.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	4,5-7
Тип машины:	экскаватор, мини-погрузчик
Крутящий момент, Нм:	□ 1685-5477
Максимальное давление, бар:	80-260
Поток масла, л/мин:	40-115
Частота вращения, об/мин:	27-78
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Диаметр стандартных шнеков, мм:	100-900
Масса гидровращателя, кг:	108□
Высота гидровращателя, мм:	780
Диаметр гидровращателя, мм:	269

Приблизительные глубинные показатели для гидробура Delta RD-6 выглядят следующим образом

:

Диаметр шнека, мм:	почва-глина	абразивные грунты	скальный грунт
150-600:	4	3,7	3,2
600-700:	3,5	3,2	2,9
700-800:	3	2,8	2,5

Графики производительности Delta RD-6

Показатели частоты вращения Delta RD-6 и скорости гидравлического потока на носителе

Показатели мощности крутящего момента delta RD-6

Важно при использовании Delta RD-6

При работе с гидробуром Delta RD-6, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Комплектация гидробура Delta RD-6

Комплект рукавов высокого давления Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>