

Отбойный молоток пневматический с фиксатором-защелкой TEX 09PS KL

Пневматический отбойный молоток Atlas Copco TEX 09 с резьбовым фиксатором для удобного хвата во время горизонтальных работ по демонтажу бетонных стен, по дроблению пенобетона, мягкого природного камня, разрушения плитки, кирпича и других материалов. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 27 Нр, но если возникнет потребность в использовании нескольких отбойных молотков TEX 09 одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 57 Dd. Представлены две модели отбойных молотков - PS и PE. Молоток TEX 09PS оснащен глушителем для подавления шума, а молоток TEX 09PE - системой виброгашения для снижения вибрации.



Технические характеристики

Модель:	TEX 09PS	TEX 09PE
Модификация молотка:	С системой шумоподавления	С системой виброгашения
Держатель инструмента:	колпачок	накидной фиксатор
Масса:	9,6 кг	10,5 кг
Длина:	500 мм	560 мм
Расход воздуха:	18.5 л/с	17 л/с
Расход воздуха:	1,11 м³/мин	1,02 м³/мин
Частота ударов/мин:	1800	1800
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	16.1 м/с ²	4,2 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	103 дБ(А)	105 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	91 дБ(А)	93 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 22x82,5	Шестигранный 22x82,5
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 7/8x3 1/4	Шестигранный 7/8x3 1/4

Особенности

Двухступенчатый переключатель SOFSTART способствует плавному началу работы. Система HAPS

надежно защищает руки оператора. Небольшая масса при высокой производительности. Модель TEX 09PS оснащена глушителем для подавления шума. Модель TEX 09PE оснащена системой виброгашения для снижения вибрации.

Пример работы Отбойного молотка TEX 09PS/PE

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>