

## Гидромолот Delta FX-2

Гидромолоты Delta FX-2 легкой серии применяются на мини-экскаваторах, экскаваторах и мини-погрузчиках от 1 до 10 тонн, имеют простую конструкцию, надежны и эффективны. По своей компоновке и схематичному решению гидромолоты Delta отличаются отсутствием в их напорной линии сетевого пневмогидравлического аккумулятора. Энергия удара гидромолота образуется за счет высокого давления, которое накапливается в пневмокамере во время взвода бойка.



### Технические характеристики

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Пневмогидроаккумулятор:  | нет          |
| Страна производитель:    | Южная Корея  |
| Работа без прижатия:     | нет          |
| Тип:                     | Поршневой    |
| Работа под водой:        | Опция        |
| Автоматическая смазка:   | нет          |
| Грязесъемник:            | нет          |
| Тип корпуса:             | Открытый     |
| Диаметр пики, мм:        | 38           |
| Модель гидромолота:      | Delta FX-2   |
| Масса, кг:               | 70           |
| Тип техники:             | Экскаватор   |
| Тип гидроразводки:       | однопоточная |
| Масса экскаватора, т:    | 0,7-2,5      |
| Энергия удара, Дж:       | 360          |
| Рабочее давление, атм:   | 100-110      |
| Частота ударов, уд./мин: | 600-1200     |
| Поток масла, л/мин:      | 42644        |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>