

## Гидростанция Atlas Copco LP 13-30 P - class C/D

Гидростанция Atlas Copco LP 13-30P с бензиновым двигателем Honda мощностью 13 л.с. с системой регулирования оборотов двигателя по требованию. Если инструмент подключен к станции и не работает, то станция начинает работать в холостом режиме, как только инструмент начинает действовать, гидростанция переходит в работу на максимальных оборотах. Также, станция оснащена датчиком низкого уровня масла, который отключает гидростанцию, если масло закончилось. Данную гидростанцию можно использовать с любым отбойным молотком, представленным на нашем сайте, например с LHD 23 M. Установка мобильна, компактна, вес 94 кг поднимается силой двух взрослых мужчин, размеры позволяют транспортировать ее в любом автомобиле, даже легковом, если сложить задние сидения.



### Технические характеристики

Поток масла, л/мин:	20-30
Вес гидростанции, кг:	94
Двигатель:	Honda
Макс. давление, бар:	155
Мощность двигателя, кВт/л.с.:	10,1/13,0
Габариты (ДхШхВ), мм:	705x600x745
Электростартер:	нет
Класс ЕНТМА:	C/D

### Особенности

Переносные, компактные, легкие. Высокоэффективные, с низким уровнем шума и небольшим расходом топлива за счет функции подачи мощности по требованию. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем

можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены.

Охладитель масла с термостатом.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>