Оборудование фирмы Atlas Copco

# Компрессор Atlas Copco XAS 97 Dd Generator на опорах, позволяет разместить компрессор на неподготовленном месте (грунт, снег, грязь и т.д.)

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 97 DdG со встроенным генератором производительностью 5,3 м³/мин способен генерировать сжатый воздух потоком 88 л/с. Это количество соответствует необходимому потреблению такого инструмента как шахтный перфоратор BBC 34W или буровой перфоратор BBC 34-DSI или любой отбойный молоток. Если требуется работать нескольким инструментом одновременно, то суммарное потребление не должно превышать 88 л/с. Встроенный генератор 6 кВА, позволяет подключить электроинструмент и работать одновременно с пневматическим. Компрессор может поставляться как в боксе (без шасси или подставки, для установки в кузов автомобиля), так и на шасси или салазках. Как и на все компрессоры, на данный также доступно большое количество дополнительных опций.

## Технические характеристики

| КомпрессорAtlas Copco XAS 97 DdG: | Показатели |
|---|---|
| Рабочее давление (избыточное), бар: | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин: | 5,3 |
| Количество ступеней сжатия, шт: | 1 |
| Емкость масляной системы компрессора, литр: | 8 |
| Вынос масла на 100% мощности, г/час: | 0,95 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А): | 100 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А): | 72 |
| Количество постов s дюйма, шт: | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт: | - |
| Максимальная наружная температура, °С: | +45 |
| **Генератор встроенный:** | |
| Одновременно с компрессором: | Нет |

| | |
|---|---|
| Мощность 3ф 400 В / 50 Гц, кВт: | 5,2\9,6 |
| Мощность 1ф 230 В / 50 Гц, кВт: | 4,0 \ 5.5 |
| Розетки 3ф 400 В, 16А, шт.: | 1\2 |
| 1ф 230 В, 16А, шт.: | 2\1 |
| **Двигатель:** | |
| Дизельный двигатель: | Deutz |
| Модель: | D2011L03 |
| Число цилиндров, шт.: | 3 |
| Мощность, кВт: | 36 |
| Число оборотов максимум, об/мин: | 2750 |
| Число оборотов минимум, об/мин: | 1850 |
| **Расход топлива:** | |
| - на максимальной мощности, кг/ч: | 8,1 |
| - на холостом ходу, кг/ч: | 3,6 |
| Система охлаждения, тип: | Маслн. |
| Емкость системы охлаждения, литр: | - |
| Емкость масляной системы, литр: | 8,5 |
| Емкость топливного бака, литр: | 80 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина с регулируемым дышлом, мм: | 3676 |
| Длина с нерегулируемым дышлом, мм: | 3063 |
| Ширина х Высота на шасси, мм: | 1410 x 1258 |
| Габариты без шасси (ДхШхВ), мм: | 2018x1038x970 |
| Высота на опорах (салазках), мм: | 1230 |
| Вес сухой с шасси, кг: | 885 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | 1060 |
| Вес рабочий на опорах (салазках), кг: | 850 |

## Условия эксплуатации Atlas Copco XAS 97 DdG

Минимальное рабочее давление 4 бар. Максимальное давление в ресивере 8,5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). Максимальная рабочая температура окружающей среды + 50°C. Минимальная температура гарантированного запуска - 10°C (без системы холодного старта). Минимальная температура гарантированного запуска с системой холодного старта -20°C (поставляется по заказу). Минимальная рабочая температура окружающей среды - 30°C. Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря 4000 м.

## Преимущества компрессора с генератором Atlas Copco XAS 97 DdG

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

## Сертификаты, справки и документация

LLOYD,S ISO 9001, ISO14001 – сертификаты контроля качества и экологичности производства. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA Tier III. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года). Сертификат Соответствия по системе ГОСТ Р. Инструкция по эксплуатации на компрессор и на двигатель на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**