

## Садовый трактор Husqvarna TC 138

Производитель: Husqvarna (Швеция)

### *Снят с производства*

Небольшой маневренный трактор с травосборником емкостью 220 литров, с одноцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 8,6 кВт и шириной триммера 97 сантиметров. При необходимости на трактор можно установить дефлектор для выброса травы в сторону, а также заглушку при работе по системе BioClip. Удобство работы оператора обеспечивается регулируемым креслом и увеличенным местом для ног, а безопасность - системой ROS, отключающей режущие ножи при движении задним ходом, или при подъеме оператора с рабочего кресла. Система Air Induction мощной воздушной струей поднимает траву, обеспечивая тем самым ровную стрижку даже примятой травы. Большой выбор навесного и прицепного оборудования позволяет использовать трактор круглый год - например, для уборки снега зимой. Травосборник оснащен звуковым индикатором заполнения и легко опустошается оператором прямо с рабочего кресла. Режущая дека специально обработана для защиты от коррозии, легко очищается после работы путем присоединения поливочного шланга к специальному штуцеру.



### Технические характеристики

Ширина стрижки, см:	97 см
Режимы стрижки в базовой комплектации:	Мульчирование BioClip / в травосборник
Объем травосборника:	220 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	8,6 кВт (2600 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	11,6 л.с. (2600 об.мин)
Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Husqvarna Series Intek 4155
Рабочий объем цилиндра, куб см:	508 см <sup>3</sup>
Количество цилиндров:	1

Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 14 А-ч
Генератор:	12 Ампер
Объем топливного бака:	5,7 л
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин.-макс.:	0 - 6,7 км / час
Скорость движения назад, мин.-макс.:	0 - 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые
Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Высота стрижки, мин-макс:	38 - 102 мм
Наличие травосборника:	Входит в комплектацию
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Приобретается отдельно
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора:	—
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Приобретается отдельно (выброс назад)
Электропривод травосборника:	—
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Усиленная режущая дека:	—
Муфта (выключатель) включения ножа:	Механическая
Количество ножей:	2
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Защитный бампер:	—
Круиз контроль:	—
Счетчик моточасов:	—
Фары:	2шт
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15x6-6 дюймов
Размер задних шин:	18x8,5-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	41 см / 16 дюймов

Система увеличения угла поворота передних колес U-Cut (увеличенная маневренность):	—
Колёсная база:	119 см / 47 дюймов
Габаритная длина машины:	241 см
Габаритная ширина машины:	103 см
Габаритная высота машины:	106 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	2172x1143x876 мм
Масса:	200 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	85 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	3,87 м/с <sup>2</sup>
Вибрации на сиденье:	0,13 м/с <sup>2</sup>
Легкодоступная горловина топливного бака (не требуется открытия капота):	—
Система быстрой смены ножей RapidReplace™ (замена без использования каких-либо инструментов):	—
Электроника SmartSwitch™ (Кнопки и световые индикаторы стояночного тормоза, состояния батареи, фары, ножей. Легкий запуск и остановка с одной кнопки):	—
Сиденье с подлокотниками для большего комфорта во время работы:	—
Индикатор уровня топлива:	—

## Особенности

Возможность собирать не только скошенную траву, но и опавшую листву. Стальное шасси и литой поворотный передний мост обеспечивают надежность, долговечность и устойчивость даже при полном травосборнике. ROS - система управления реверсом, обеспечивает безопасность, отключая режущие ножи во время движения задним ходом, или в случае, когда оператор покидает свое кресло. Педальное управление гидростатической трансмиссией (отдельные педали для движения вперед или назад) позволяет держать руки на руле, полностью контролируя управление трактором. Бензиновый одноцилиндровый двигатель Briggs&Stratton малолитражный, но в то же время обладает достаточно большой мощностью. Оснащен системой смазки под давлением с масляным насосом и фильтром. Три режима стрижки. Заглушка BioClip, позволяющая измельчать траву и использовать ее как удобрение, а также травосборник - входят в комплектацию. Дополнительно можно приобрести дефлектор для выброса травы назад без использования травосборника. Уровень зарядки аккумулятора отображается на индикаторе, расположенном рядом с клеммой подключения зарядного устройства для удобства подзарядки. На трактор может быть установлен широкий спектр навесных аксессуаров и оборудования (например, снегоотвал или щетка), что позволяет использовать его круглый год. Высота стрижки травы удобно регулируется рычагом, расположенным на крыле трактора. Сиденье оператора на скользящих

полозьях удобно регулируется по высоте и продольно, не вставая с места. Угол установки рулевого колеса обеспечивает максимальное удобство работы. Удобное расположение механической муфты включения ножей на панели управления. Во избежание повреждений газона, на режущей деке установлены колеса. Система нагнетания воздуха Air Induction, вентилирующая режущий блок, обеспечивает ровную стрижку благодаря очень мощной воздушной струе. Для работы в темноте на тракторе предусмотрены фары. Режущая дека легко очищается при помощи штуцера моечной системы для поливочного шланга. Чистить деку рекомендуется сразу после работы. Травосборник емкостью 220 литров отлично подходит для сбора травы и листьев, может опустошаться оператором прямо с рабочего сиденья, оснащен звуковым индикатором заполнения.

## **Видео**

Обзор садового трактора Husqvarna TC 138

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>