

Ручной двухвальцовый виброкаток Wacker Neuson RD 7

Тандемный тротуарный каток с вибрацией Wacker Neuson RD7 - современное оборудование с низким расходом топлива и высокой производительностью.

Ручной виброкаток RD 7A оптимально уплотняет асфальт и зернистый грунт. Еще одним его преимуществом является компактный дизайн: суженная сверху рама обеспечивает сплошное уплотнение у самых стен или других ограждений. Благодаря небольшому расстоянию между вальцами и низкому центру тяжести маневрировать катком гораздо проще, чем иными аналогичными моделями. Таким образом, рабочие процессы становятся более плавными и быстрыми. Имеет два режима работы: накат (без вибрации) и вибрационный.



Технические характеристики

Вес, кг:	710
Центробежная сила, кН:	22.5
Частота колебаний, Гц:	56
Ширина вальца, мм:	650
Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации), %:	33
Двигатель:	Yanmar, Hatz, Honda
Рабочий объем, см³:	445
Емкость бака для воды, л:	60
Топливо:	бензин (дизель)
Мощность двигателя, кВт:	6.8

Преимущества использования ручного катка Wacker Neuson RD 7

Легкость поворота благодаря длинному дышлу Небольшой боковой зазор и большая свобода действий для аккуратной обработки кромок, поддерживаемые двумя скребками на барабан для более чистой асфальтовой поверхности Автоматический гидравлический стояночный тормоз повышает безопасность, особенно на склоне Вибрация рук менее 2,5 м / с² для большего комфорта при работе Простой запуск и начало работы даже зимой благодаря специальной приводной системе сцепления/насоса.

Особенности ручного катка RD7



ЭРГОНОМИЧНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ РУКОЯТЬ

Эргономичный дизайн для разнообразных вариантов использования

Боковые поверхности и рукоятки для удобного управления при поворотах и маневрировании.

Центральная рукоятка для точной регулировки

Активация эксцентрика на рукоятке

Ручка газа и управление усилием эксцентрика low / high на ручке

Уникальный ножной замок обеспечивает простое откидывание направляющей рукояти

ОТКРЫТЫЙ ДИЗАЙН РАМЫ

Простой доступ к большому количеству компонентов, таких как скребок, водяные контуры, водяные шланги и т. д.

Простой доступ для проведения технического обслуживания – удалив болты, можно снять всю боковую часть



Простой доступ для очистки

Отверстия в раме обеспечивают простой доступ для проведения техобслуживания

Все линии управления защищены посредством манжетного уплотнения и сильфона, что позволяет избежать повреждений, связанных с попаданием пыли и воды

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ

Крышка водяного бака с простым доступом установлена сбоку, что позволяет не допустить повреждений подъемными и транспортными устройствами

Пластиковый водяной бак вместимостью 60 литров



Уровень наполнения всегда на виду – благодаря шкале уровня наполнения

Включение и выключение подачи воды одной ручкой – прямо на направляющей рукояти

Полости в раме обеспечивают простую очистку водяных контуров

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>