

## Масло Atlas Copco L Piston Fluid (1 л)

Компрессорное масло Atlas Copco L Piston Fluid имеет исключительную защиту от образования отложений. Более низкий перепад давления через маслоотделитель снижает потребление энергии.

Масло Atlas Copco L Piston Fluid -

высокая эффективность смазки большой интервал обслуживания для тяжёлых условий эксплуатации поршневых компрессоров увеличивает срок службы деталей компрессорного оборудования  
Увеличенные расходы на покупку масла - уменьшение расходов на ремонт оборудования.



### Технические характеристики

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Вязкость при 40°C, мм²/с:    | 46            |
| Индекс вязкости:             | 133           |
| Плотность при 15°C, кг/дм³:  | 0.843         |
| Температура застывания, °C:  | -57           |
| Стойкость масла к окислению: | 0/0/0         |
| Щелочное число, мг КОН/г:    | 0.14          |
| FZG fail stage:              | 12            |
| Испытание на коррозию:       | pass          |
| Сепарация влаги при 54°C:    | 40/40/0       |
| Химический состав масла:     | синтетическое |
| Исполнение:                  | в канистре    |
| Объем, литры:                | 1-5 литров    |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>