

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-350 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	39-40
Максимальный поток, м.куб/час:	330-340
Мощность двигателя, л.с:	40-44
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	37
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

□ □ □ □ □ □ □ Модель	Напор, м □	□ Поток, м3/час □	□ □ □ □ □ Двигатель	□ Мощность, л.с. □	□ Ø частиц, мм □ □
□ JD 6-350 G10 □ SVM17 □ TANK □	□ □ □ 39	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □ □ VM3105TE2	□ □ □ □ □ 44	□ □ □ □ □ 37
□ JD 6-350 G10 □ SZD □ TANK □ □	□ □ □ 40	□ □ □ □ □ 330	□ □ □ Deutz D914L03	□ □ □ □ □ 40	□ □ □ □ □ 37
□ JD 6-350 G10 SHT □ TANK □	□ □ □ 40	□ □ □ □ □ 330	□ □ □ □ □ Hatz 4M41C	□ □ □ □ □ 41	□ □ □ □ □ 37

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>