

## Гидровращатель Delta RD-25

Гидробур Delta RD-25 предназначен для установки на экскаваторы массой 15-22 тонн. Это могут быть как колёсные так и гусеничные экскаваторы способные своей гидравлической системой выдавать от 80 до 170 литров в минуту гидравлического масла и создавать давление в гидросистеме не менее 160 бар до 260 бар.



### Технические характеристики

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Масса базовой машины, т:        | 13-20        |
| Тип машины:                     | экскаватор   |
| Крутящий момент, Нм:            | □13043-19564 |
| Максимальное давление, бар:     | 160-260      |
| Поток масла, л/мин:             | □80-170      |
| Длина стандартных шнеков, мм:   | 1750         |
| Диаметр стандартных шнеков, мм: | 150-1200     |
| Масса гидровращателя, кг:       | 269          |
| Высота гидровращателя, мм:      | 930          |
| Диаметр гидровращателя, мм:     | 345          |

**Приблизительные глубинные показатели для гидробура Delta RD-25 выглядят следующим образом**

:

| Диаметр шнека, мм: | почва-глина | абразивные грунты | скальный грунт |
|--------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 150-400:           | 9           | 8,1               | 7,3            |
| 450-600:           | 8,5         | 7,7               | 6,9            |
| 700-750:           | 8           | 7,2               | 6,5            |
| 750-850:           | 7,5         | 6,8               | 6,1            |
| 900-950:           | 7           | 6,3               | 5,7            |
| 1000-1050:         | 6,5         | 5,9               | 5,3            |

|            |   |     |     |
|------------|---|-----|-----|
| 1200-1300: | 6 | 5,4 | 4,9 |
| 1400-1500: | 5 | 4,5 | 4,1 |

## График производительности Delta RD-25

График частоты вращения гидробура Delta RD-25

График мощности гидробура Delta RD-25

## Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

## Важно при использовании Delta RD-25

При работе с гидробуром Delta RD-25, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

## Сидка на гидробур Delta RD-25

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-25 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-25. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_