

Дизельный компрессор Atlas Copco XANS 38

Дизельный компрессор Atlas Copco XANS 38 с давлением 12 бар и производительностью 2,25 м³/мин подойдет для выполнения работ по прокладке кабельных сетей. Компрессор XANS 38 выделяет простое управление, надежный дизельный двигатель Kubota, возможность регулировки давления в зависимости от вида выполняемых работ, ударопрочный полиэтиленовый кожух, винтовую пару. Компрессоры Atlas Copco XANS на шасси имеют одобрение типа транспортного средства, на них выдается ПТС, что позволяет поставить компрессор на учет в ГИБДД и буксировать его за автомобилем по дорогам общего пользования. Вес компрессора в максимальной комплектации менее 750 кг, поэтому водителю не требуется удостоверение категории BE / CE. Компрессоры XANS 38 поставляются как в комплектации на шасси, так и на опорах или салазках.



Технические характеристики

Компрессор XANS 38:

Рабочее давление, бар:	12
Производительность, м ³ /мин:	2,25
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы, л:	7,7
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	98
Шумовое давление на расстоянии 7 м (по ISO 2151), дБ(А):	70
Количество постов 3/4", шт.:	2
Максимальная температура окружающей среды, °C:	50 °C

Двигатель:

Производитель двигателя:	Kubota
Модель:	V1505
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	4
Мощность, кВт:	26,5
Число оборотов максимум, об./мин:	3 000

Число оборотов минимум, об./мин:	1 850
Тип системы охлаждения:	жидкостная
Емкость масляной системы, л:	5,5
Емкость топливного бака, л:	60
Габариты и вес:	
Длина без шасси, мм:	1940
Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм:	2240
Ширина без шасси, мм:	1160
Ширина на шасси, мм:	1345
Высота без шасси, мм:	1050
Высота на шасси, мм:	1400
Масса рабочая без шасси, кг:	650
Масса рабочая с шасси, кг:	<750

Преимущества Atlas Copco XANS

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____