Оборудование фирмы

Коленчатый подъемник JLG 600 AN

Самоходный коленчатый подъемник JLG 600AN грузоподъемностью 230 кг. Спецтехника осуществляет подъем грузов на высоту более 20 метров. Вылет стрелы составляет более 12 метров для увеличения рабочей зоны. Стрела имеет многоступенчатую складную конструкцию, гибкую и удобную в работе.

Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 600 AN:	
Рабочая высота, м:	20.42
Высота платформы, м:	18.42
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	8.1
Ширина, м:	2.13
Высота в сложенном состоянии, м:	2.53
Вес, кг:	□10 830
Производство:	США□
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	151
Емкость топливного бака, л:	114
Двигатель:	Deutz
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:	6.8□
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом:	30 %
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:	3.6
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы A, м:	0.91
Размеры платформы B, м:	2.44

Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	8.09
Горизонтальный вылет стрелы, м:	12.07

Преимущества коленчатого подъемника JLG 600 AN

Самая большая рабочая зона в своем классе Верхняя секция позволяет производить работы в труднодоступных местах (опция) Узкое шасси для повышения мобильности и маневренности в условиях ограниченных пространств

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru