Оборудование фирмы Atlas Copco

## Муфта кулачковая на инструмент G3/4

Пневматический бетонолом Atlas Copco TEX 230PE с гашением вибраций на рукоятки, выполненный в цельнометаллическом корпусе с кожухом для шумопоглащения является наиболее популярной моделью среди строителей, ремонтников и арендодателей. Расхода воздуха хватает на использование компрессорной станции XAS 37 Kd, но если возникнет потребность в использовании нескольих отбойных молотков TEX 230PE одновременно, то в таком случае подойдет станция XAS 87 Kd.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип выключателя: | Со снижением вибрации |
| Модификация отбойного молотка: | С глушителем |
| Размер хвостовика (мм): | Шестигранный 25x108 |
| Размер хвостовика (дюймы): | Шестигранный 1x4 1/4 |
| Масса: | 25.5 кг |
| Длина: | 625 мм |
| Расход воздуха: | 30 л/с |
| Расход воздуха: | 1,5 м³/мин |
| Давление воздуха: | 6 бар |
| Частота ударов/мин: | 1320 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10): | 4.2 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 104 дБ(A) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 92 дБ(A) |

### Особенности

Модели PE имеют систему виброгашения HAPS (Hand and Arm Protection System). По сравнению с обычными бетоноломами с фиксированными ручками, данные бетоноломы имеют уровень вибрации в 7 раз ниже. Пуск SOFSTART™ – полное управление долотом. Выпускаются с двухступенчатым пуском, обеспечивающим полный контроль при начале работы даже в трудных условиях. Удобство работы.

Свободное вращение шарнира на входе воздуха даже под давлением. Цельный корпус – меньше деталей, больше надежность. Износостойкий глушитель из полиуретана снижает уровень шума до 75% (в сравнении с таким же бетоноломом без глушителя, ISI 3744). Встроенный лубрикатор минимизирует износ и незаменим при минусовых температурах; можно использовать с антифризом, например AIR-OIL Atlas Copco. Вмещает смазку на всю рабочую смену.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**