Оборудование фирмы Atlas Copco

Хомут для шланга, 20 мм / 25 мм

Пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 15 E с Т-образной антивибрационной рукояткой для вертикального бурения клиновидных, анкерных, сливных отверстий глубиной до двух метров. Конструкция покрыта гирметичным шумоподавляющим кожухом. Перфоратор с расходом сжатого воздуха объемом 22 литра в секунду требует наличия компрессорной станции, производящей 1,5 кубических метра газа в минуту, такими параметрами обладают все пневмостанции Атлас Копко, мы советуем взять станцию XAS 37 Kd, а что бы работать сразу несколькими инструментами, то подойдет модель XAS 87 Kd.

Технические характеристики

Модель:	BBD 15E	BBD 15ET
Масса, кг:	15.5	15.5
Длина, мм:	575	575
Расход воздуха, л/с:	22	22
Число оборотов/мин:	220	220
Скорость проникновения, мм/мин:	220	220
Соединение шлангом, мм:	19	16
Частота ударов/мин:	2520	2520
Диаметр поршня, мм:	45	45
Длина хода, мм:	40	40
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10)м/с²:	7	7
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC), дБ(А):	110	110
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м, дБ(А):	97	97
Размер хвостовика, мм:	19x108/22x82.5/22x108	19x108/22x108

Особенности

Снижение шума. Система защиты рук HAPS™ (E-versions). Встроенная функция продувки воздухом. Версия ET запускается при помощи стартового курка.

Применение

Бурение отверстий глубиной до двух метров. Бурение сливных отверстий. Бурение анкерных и клиновидных отверстий.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация