

## Перфоратор пневматический RH 572E - 22x108, комплект

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 572E с Т-образной антивибрационной рукояткой для бурения скважин под вторичное бурение, бурение отверстий под взрывчатку. Специальный шумоподавляющий герметичный кожух снижает уровень шума до 100 дБ. Малые размеры и вес способствуют работам в ограниченных пространствах. Для работы данного перфоратора необходим компрессор XAS 47.



### Технические характеристики

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Масса:                                                                   | 23 кг                |
| Длина:                                                                   | 583 мм               |
| Расход воздуха:                                                          | 37 л/с               |
| Число оборотов/мин:                                                      | 170                  |
| Скорость проникновения:                                                  | 260 мм/мин           |
| Соединение шлангом:                                                      | 19 мм                |
| Частота ударов/мин:                                                      | 2040                 |
| Диаметр поршня:                                                          | 55 мм                |
| Длина хода:                                                              | 60 мм                |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):                                  | 9.7 м/с <sup>2</sup> |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (2000/14/EC): | 113 дБ(А)            |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) L <sub>p</sub> , r=1 м:           | 100 дБ(А)            |
| Размер хвостовика:                                                       | 22x108 мм            |

### Особенности

Снижение шума. Система защиты рук HAPST<sup>™</sup>. Встроенная функция продувки воздухом. Дополнительная продувка для быстрой и эффективной очистки скважины.

## Применение

Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>