

Двигатель Deutz L 2011

Основное предназначение бурового станка **Atlas Copco (Epiroc) WellDrill 3062** это бурение на воду с помощью ППУ. Гусеничное шасси с поворотной платформой имеет большой клиренс. Гусеницы большой ширины изготовлены из резины и имеют повышенную прочность. **Atlas Copco WellDrill 3062** имеет электрогидравлическое управление, с отлично реализованным пультом управления на боковой панели. Особенностью гидравлической системы, также является наличие двух масляных насосов с возможностью последовательного или параллельного включения, в зависимости от приоритета крутящего момента или скорости вращения. С 2014 года все установки **Atlas Copco WellDrill** комплектуются защитным каркасом вращающихся частей.



Технические характеристики

Усилие подачи, кН:	29,7
Усилие подъёма, кН:	52,8
Длина подачи, мм:	3800
Двигатель:	Deutz, 56 кВт
Объём топливного бака, л:	108
Объём гидравлической системы, л:	110
Система смазки, л:	25
Дорожный просвет, мм:	370

Преимущества Atlas Copco (Epiroc) WellDrill 3062

Большой клиренс и лебёдка служат залогом отличной проходимости. Мощный гидравлический вращатель с изменяемыми значениями частоты вращения и крутящего момента. Возможность управлять установкой при помощи полнофункционального радиопулльта. Вмонтированные выдвижные опоры повышают устойчивость установки. Податчик с изменением угла наклона до 100 в четырёх направлениях. Вместительная стойка для труб с изменяемым положением. Компоновка установки позволяют производить сервис и замену запчастей Атлас Копко, в одиночку.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>