

## Пневматическая буровая установка Atlas Copco (Epiroc) AirRoc T25W/D40W

Atlas Copco AirROC T25 W и D40 W – это пневматические буровые установки на колёсном ходу. Отличия Atlas Copco AirROC T25 W от D40 W в том, что первая это установка с установленным пневматическим перфоратором, а вторая это та же установка но с вращателем для бурения ППУ. Смена типа бурения осуществляется простой заменой вращателя, без дополнительных изменений конструкции. Центральное колесо установки оснащено пневмоприводом для откатки. Цилиндр на стреле податчика приводится в движение ручным гидравлическим насосом. Установка имеет простую конструкцию и идеально подходит для небольших предприятий нуждающихся в механизации бурения. Применение пневматического перфоратора Atlas Copco BBC120 позволяет получить высокую скорость проходки.



### Технические характеристики

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Диаметр отверстия (мм.):         | DTH 85- 115; BBC120 48-76 |
| Клиренс, мм:                     | 280                       |
| Серия изделия:                   | AirROC                    |
| Способ сверления:                | DTH и BBC120              |
| Объём гидравлической системы, л: | 20                        |
| Транспортные габариты, мм:       | 1560x5720x2100            |

### Особенности Atlas Copco AirROC T25 W

Возможность бурения под углом и горизонтального бурения. Пневматический привод откатки и цепи податчика. Совместимость с большим количеством винтовых компрессоров Atlas Copco.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>