Оборудование фирмы Atlas Copco

## Влагоотделитель VAM 5A

Пневматический перфоратор Atlas Copco RH 656W с пневмоподдержкой и водяной промывкой, предназначены для работы в горнодобывающей отрасли, для бурения мягкой породы или бурения более твердых пород но в небольших количествах на глубину до 6 метров. Оптимальное соотношение расходования воздуха к производительности. Расход воздуха 48 литров сжатого воздуха в секунду делает необходимым использование таких моделей компрессоров как XAS 57 Dd.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса: | 22 кг |
| Длина: | 658 мм |
| Расход воздуха: | 48 л/с |
| Частота ударов/мин: | 2040 |
| Диаметр поршня: | 65 мм |
| Длина хода: | 59 мм |
| Наибольший диаметр расширителя: | 76 мм |
| Диаметр скважины: | 27 - 41 мм |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2): | 21.2 м/с² |
| Размер хвостовика: | 22x108 мм |

### Особенности

Хорошее соотношение высокой скорости проходки и низкого расхода воздуха. Благодаря небольшому весу может также использоваться в качестве углубочного бурильного молотка. Поставляется с Т-образной рукояткой. Надежный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

### Применение

Для мягких и среднетвердых пород. Крепость породы 0 - 100 MPa. Бурение на глубину до 6 м.

Промышленное бурение. Горнодобывающая промышленность и строительство. Бурение взрывных скважин и вторичное бурение. Промышленное бурение в карьерах/в производстве строительного камня. Производство строительного камня.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru