

Смазка для гидромолота Epiroc Chisel Paste (15 кг) - 1 шт

Паста долотная- смазка для гидромолотов Epiroc «Эпирок» — это специально разработанная смазка, используемая для смазывания изнашиваемых втулок гидравлических молотов.

Смазка для вашего гидравлического отбойного молотка от специалистов, которые первыми в мире изготовили и запатентовали первый гидравлический отбойный молоток в 1963 году и сегодня являются мировым лидером в производстве дополнительного гидравлического навесного оборудования. Неважно, какой марки гидромолот у вас есть, если вы используете смазку Epiroc, то ваш молот прослужит вам долго и безупречно.



Стандартные смазочные материалы (т.е. смазочные материалы, используемые в подшипниках экскаваторов) не рассчитаны на высокие температуры, возникающие в результате трения между рабочим инструментом, втулками и тягами при работе гидромолота. Он разжижается и исчезает. Без смазки компоненты, участвующие в трении, изнашиваются быстрее.

Epiroc Chisel Paste представляет собой пасту на основе минерального масла, содержащую алюминиевую композитную смазку и твердые смазочные вещества (такие как графит и медь), с превосходным разделительным действием и диапазоном рабочих температур окружающей среды от -20°C до 1100°C - подходит для холодной погоды и высоких температур. Высокое содержание дисульфида молибдена воздействует на трущиеся детали, сводя к минимуму трение при высоких температурах между соприкасающимися поверхностями, что приводит к меньшему износу пики гидромолота, удерживающих стержней и втулок. В результате оригинальная смазка для гидромолотов снижает эксплуатационные расходы, продлевая срок службы изнашиваемых деталей и снижая риск поломки инструмента.

Паста для гидромолотов Epiroc доступна в картриджах Contilube II и Contilube II Micro. В коробках содержится 12 картриджей весом 400 г для шприцов при использовании ручной смазки и весом по 500 г для автоматической смазки гидромолотов Эпирок. Их можно заправлять с помощью канистр со смазкой на 15 кг и 45 кг. Поставка в вёдрах по 15 кг или 45 кг осуществляется под заказ.

Особенности смазки для гидромолотов

Отличные свойства EP (экстремальное давление) и хороший эффект высвобождения Диапазон температур от -20°C до +1100°C Долговечность - прочный состав

Поставка оригинальной долотной пасты для гидромолотов Epiroc

Поставляется ли оригинальная долотная паста Epiroc для высоко эффективной смазки гидромолотов? Да, поставляется. Поставки осуществляются по предварительной заявке, срок поставки составляет от четырёх до восьми недель.

Аналог долотной пасты Epiroc

Многие сегодня задаются вопросом: какой аналог можно применить для замены долотной пасты Epiroc для безопасной работы гидромолотов. Ответ: многочисленные попытки использовать не оригинальную смазку для гидромолотов Эпирок приводили к быстрому выходу из строя втулок и байков гидравлического молота. Это связано с высокой температурой при работе молотка и не оригинальные смазки, теряют свои свойства при долговременной работе, а детали подвергаются быстрому износу. Другой вопрос, что компания Эпирок сама не производит долотную пасту для своих гидромолотов. Для неё это делает другая высокотехнологичная компания, специализирующаяся на производстве различных смазок. Наша компания производит поставки смазки этого европейского производителя. Подробности вы можете уточнить у наших сервисных инженеров. □

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>