Оборудование фирмы Atlas Copco

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco (Epiroc) COP 1240

Сложные буровые работы в карьере или на строительстве, можно легко поручить буровой установке Atlas Copco/Epiroc FlexiRoc T30 R. Основанная на принципе ударно-вращательного бурения установка легко бурит шпуры в самых твёрдых породах. FlexiRoc T30 R оснащён приводом Cummins QSB 4.5 с контролем оборотов двигателя и крыльчатки системы охлаждения. Несмотря на большой клиренс, станок имеет очень низко расположенный центр тяжести, это благоприятно влияет на проходимость и устойчивость на неровных поверхностях. А гусеничная ходовая ещё и обеспечивает высокую манёвренность. Радио-пульт позволяет с безопасной дистанции контролировать все процессы.

Схожие по габаритам установки AirRoc проигрывают T30 r в мобильности из-за необходимости использовать внешний компрессор, а пневматический перфоратор уступает по производительности гидравлическим перфораторам серии COP.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя Cummins QSB: | 4.5 кВт(л.с.) 116(156) |
| Модель гидравлического перфоратора: | COP 1240, COP 1640 |
| Диаметр шпуров, мм: | 48-89 |
| Высота: | 3 400 mm |
| Длина: | 10 500 mm |
| Ширина: | 2 410 mm |
| Масса: | 11 500 kg |

### Преимущества Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T30 R

Применение экономичного дизельного двигателя Cummins. Стрела с дальностью действия в 5,2 метра и

угол наклона в 80о, обеспечивают большую площадь рабочей зоны. Штангодержатель□ карусельного типа на 4 штанги.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**