Оборудование фирмы Atlas Copco

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1240

Буровой станок Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T30 E разработан для использования в карьерных и строительных работах, что требует гибкости при позиционировании. Конструкция установки включает в себя верхний ударник, простую гидравлическую систему и высокоэффективный перфоратор.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Удлинение податчика: | 1200 мм |
| Скорость подачи, макс.: | 0,92 м/с |
| Усилие подачи, макс.: | 20 кН |
| Усилие на подъем, макс.: | 20 кН |
| Система пылеподавления: | DCT 140 |
| Область фильтрации: | 14 м |
| Количество фильтров: | 14 штук |
| Пропускная способность: | 560 л/с |
| Рекомен. буровой став: | R32, T38, T45 |
| Рекомен. диаметр скважин: | 41–89 мм |
| Макс. глуб. с систем. наращив. карусель. типа со штанг. 3,6 м: | 17 м |
| Макс. глуб. со штан. 3,6 м + старт. штанга 4,2 м: | 6,7 м |
| Винтовой компрессор: | Atlas Copco OIS |
| Рабочее давление, макс.: | 8,5 бар. |
| Производительность: | 80–95 л/с |
| Вес без буро. инстр. PowerROC T30 E с сист. наращ. става: | 10 500 кг |
| Вес без буро. инстр. PowerROC T30 E без сист. наращ. става: | 9 500 кг |
| Гидравлический перфоратор: | COP1240 |
| Энергия удара (COP1240): | 12 кВт |
| Частота удара (COP1240): | 40/60 Гц |
| Вес (COP1240): | 170 кг |
| Гидравлический перфоратор: | COP1640 |

| | |
|---|---|
| Энергия удара (COP1640): | 16 кВт |
| Частота (COP1640) удара: | 60 Гц |
| Вес (COP1640): | 193 кг |

## Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T30 E

Минимальное потребление электроэнергии и расход топлива в своем классе оборудования;
Гидравлическая система управления бурением (включает в себя систему антизаклинивания);
Перфоратор COP, сокращает расход топлива и идеально подходит для работы с твердыми породами (используется COP1240 или COP1640).

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**