

## Поршневой маслосмазываемый компрессор Atlas Copco AC 31 E - 90L с ременным приводом

Поршневой масло смазываемый компрессор Atlas Copco AC 31 E - 90L с однофазным электродвигателем мощностью 2.2 кВт, компрессорным элементом, нагнетаемым давление до 10 бар и ресивером объемом 90 литров для работ средних объемов в гражданском и промышленном строительстве, ремонтных работах, лака-красочных работах в частных мастерских, либо в автосервисах, в покрасочных цехах и т.д. Компрессорный блок, чугунные цилиндры и поршни работают на малых оборотах, что существенно увеличивает его срок эксплуатации компрессора. На двигатели с мощностью от 5.5 л.с. устанавливается пусковая схема "звезда-треугольник".



### Технические характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Двигатель:                         | Электрический, 220 В |
| Мощность двигателя, кВт:           | 2.2                  |
| Производительность, м³/мин:        | 0.252                |
| Скорость работы двигателя, об/мин: | 950                  |
| Максимальное давление, Бар:        | 10                   |
| Объем ресивера, л:                 | 90                   |
| Габариты (ДхШхВ), мм:              | 970x485x890          |
| Вес, кг:                           | 66                   |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_