Оборудование фирмы Atlas Copco

Модель BMK 91RS

Устройство для поддержки бурильного шахтного оборудования в вертикальном или горизонтальном положении. Телескопическая штанга может раздвигаться на длину до 3 метров (двухсегментные на длину до 3,5 метров) изготовлены из специального сплава, использующегося в космических технологиях.

Технические характеристики

Модель:	BMT 51	ALF 71	ALF 71-1	ALF 72D
Для перфоратора модели:	BBC 16W, 34W	BBC 16W, 34W	BBC 16W, 34W	BBD 94W
Длина подачи, мм:	1300	1300	950	1300
Длина сложенной, мм:	1658	1805	1455	1970
Длина разложенной, мм:	2958	3105	2405	3270
Вес, кг:	15	14	13	19
Диаметр стойки, мм:	60	70	70	70
Артикул:	8321030101	8321020194	8321020195	8321020180

Односекционные телескопические стойки пневмоподдержки

Модель	BMT 51	ALF 71	ALF 71-1	ALF 72D	ALF 71D-1	BMK 62S	BMK 91RS
Для перфоратора модели	BBC 16W, 34W	BBC 16W, 34W	BBC 16W, 34W	BBD 94W	BBD 94W	RH 656W	BBD 94WS
Длина подачи, мм	1300	1300	950	1300	1200	1300	1300

Длина сложенной, мм	1658	1805	1455	1970	1830	1815	1870
Длина разложенной, мм	2958	3105	2405	3270	3030	3115	3170
Вес, кг	15	14	13	19	16	17	24
Диаметр стойки, мм	60	70	70	70	70	53	67
Артикул	8321030101	8321020194	8321020195	8321020180	8321020181	8321010202	8321010427

Двухсегментные телескопические стойки пневмоподдержки

Модель	ALF 67/80	ALF 67/80D
Для перфоратора модели	BBC 16W, 34W	BBD 94W
Длина подачи, мм	1855	1855
Длина сложенной, мм	1495	1595
Длина разложенной, мм	3350	3450
Вес, кг	17	19
Диаметр стойки, мм	67/80	67/80
Артикул	8321020185	8321020169

Особенности

Перфоратор и поддержка интегрируются посредством соединительной муфты. Все элементы управления компактно расположены на задней части перфоратора. BMT 51 и ALF 71 - легкая пневмоподдержка, с двойной подачей, с алюминиевыми цилиндрами. ALF 72D, BMK 91RS - легкая, с двойной подачей, с алюминиевыми цилиндрами. BMK 62S - стальная телескопическая поддержка с одним цилиндром. Двухсегментные телескопические пневмоподдержки имеют два цилиндра. Это обеспечивает большую длину подачи при относительно малой длине канала. Они предназначены для сверления отверстий на высоте и при необходимости дополнительной длины подачи.

Модель BMT 51

Для перфораторов BBC 16W, 34W.

Модель ALF 71-1

Для перфораторов BBC 16W, 34W

Модель ALF 71

Для перфораторов BBC 16W, 34W.

Модель ALF 72D

Для перфоратора BBD 94W

Модель ALF 72D-1

Модель BMK 62S

Модель BMK 91RS

Модель ALF 67/80

Модель ALF 67/80D

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____