Оборудование фирмы Atlas Copco

## Модель ALF 67/80

Устройство для поддержки бурильного шахтного оборудования в вертикальном или горизонтальном положении. Телескопическая штанга может раздвигаться на длину до 3 метров (двухсегментные на длину до 3,5 метров) изготовлены из специального сплава, использующегося в космических технологиях.

### Технические характеристики

| Модель: | BMT 51 | ALF 71 | ALF 71-1 | ALF 72D |
|---|---|---|---|---|
| Для перфоратора модели: | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBD 94W |
| Длина подачи, мм: | 1300 | 1300 | 950 | 1300 |
| Длина сложенной, мм: | 1658 | 1805 | 1455 | 1970 |
| Длина разложенной, мм: | 2958 | 3105 | 2405 | 3270 |
| Вес, кг: | 15 | 14 | 13 | 19 |
| Диаметр стойки, мм: | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Артикул: | 8321030101 | 8321020194 | 8321020195 | 8321020180 |

### Односекционные телескопические стойки пневмоподдержки

| Модель | BMT 51 | ALF 71 | ALF 71-1 | ALF 72D | ALF 71D-1 | BMK 62S | BMK 91RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для перфоратора модели | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBC 16W, 34W | BBD 94W | BBD 94W | RH 656W | BBD 94WS |
| Длина подачи, мм | 1300 | 1300 | 950 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина сложенной, мм | 1658 | 1805 | 1455 | 1970 | 1830 | 1815 | 1870 |
| Длина разложенной, мм | 2958 | 3105 | 2405 | 3270 | 3030 | 3115 | 3170 |
| Вес, кг | 15 | 14 | 13 | 19 | 16 | 17 | 24 |
| Диаметр стойки, мм | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 | 67 |
| Артикул | 8321030101 | 8321020194 | 8321020195 | 8321020180 | 8321020181 | 8321010202 | 8321010427 |

**Двухсегментные телескопические стойки пневмоподдержки**

| | | |
|---|---|---|
| Модель | ALF 67/80 | ALF 67/80D |
| Для перфоратора модели | BBC 16W, 34W | BBD 94W |
| Длина подачи, мм | 1855 | 1855 |
| Длина сложенной, мм | 1495 | 1595 |
| Длина разложенной, мм | 3350 | 3450 |
| Вес, кг | 17 | 19 |
| Диаметр стойки, мм | 67/80 | 67/80 |
| Артикул | 8321020185 | 8321020169 |

## Особенности

Перфоратор и поддержка интегрируются посредством соединительной муфты. Все элементы управления компактно расположены на задней части перфоратора. BMT 51 и ALF 71 - легкая пневмоподдержка, с двойной подачей, с алюминиевыми цилиндрами. ALF 72D, BMK 91RS - легкая, с двойной подачей, с алюминиевыми цилиндрами. BMK 62S - стальная телескопическая поддержка с одним цилиндром. Двухсегментные телескопические пневмоподдержки имеют два цилиндра. Это обеспечивает большую длину подачи при относительно малой длине канала. Они предназначены для сверления отверстий на высоте и при необходимости дополнительной длины подачи.

## Модель BMT 51

Для перфораторов BBC 16W, 34W.

## Модель ALF 71-1

Для перфораторов BBC 16W, 34W

**Модель ALF 71**

Для перфораторов BBC 16W, 34W.

**Модель ALF 72D**

Для перфоратора BBD 94W

**Модель ALF 72D-1**

**Модель BMK 62S**

**Модель BMK 91RS**

**Модель ALF 67/80**

**Модель ALF 67/80D**

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____