Оборудование фирмы Atlas Copco

## Долото острое 25x108

Модель молотка Atlas Copco LH 190 E с Т-образной антивибрационной рукояткой для работ по разрушению бетона, кирпича, асфальта, мерзлого грунта.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Вес, кг: | 25 |
| Длина, мм: | 650 |
| Расход масла, л/мин: | 18-20 |
| Рабочее давление, бар: | 95-115 |
| Макс. давление в обратной линии, бар: | 10 |
| Частота ударов, у/мин: | 1300 - 1400 |
| Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с²: | 5,0 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w: | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м: | 93 |
| Класс по EHTMA: | C |

### Преимущества Atlas Copco LH 190 E

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

### Применение Atlas Copco LH 190 E

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru