

## Молоток отбойный гидравлический LH 280 E HBP, 28 x 160

Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 280 E универсальный гидравлический отбойный молоток (бетонолом) для работы в тяжелом режиме. используется для выполнения работ по промерзшему грунту, поверхностям из асфальта и армированного бетона Один из лучших вариантов отбойных молотков весом 28-30 кг, предлагаемых на рынке в настоящее время.



### Технические характеристики

| Модель:                                                                 | LH 280 E    | LH 280 E HBP | LH 280 E    | LH 280 E HBP |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Размер хвостовика, мм:                                                  | 28x160      | 28x160       | 32x160      | 32x160       |
| Вес, кг:                                                                | 32.5        | 32.5         | 32.5        | 32.5         |
| Длина, мм:                                                              | 765         | 765          | 765         | 765          |
| Расход масла, л/мин:                                                    | 20-30       | 20-30        | 20-30       | 20-30        |
| Рабочее давление, бар:                                                  | 110 - 125   | 115 - 130    | 110 - 125   | 115 - 130    |
| Макс. давление в обратной линии, бар:                                   | 15          | 35           | 15          | 35           |
| Частота ударов в минуту:                                                | 1350 - 1750 | 1350 - 1750  | 1350 - 1750 | 1350 - 1750  |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с <sup>2</sup> : | 4.6         | 5.5          | 4.6         | 5.5          |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w:             | 107         | 107          | 107         | 107          |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м:                        | 94          | 94           | 94          | 94           |
| Класс по ЕНТМА:                                                         | C/D         | C/D          | C/D         | C/D          |

### Преимущества

Низкий уровень шума. Тонкий корпус. Отличное соотношение мощности и веса.

## Применение

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>