Оборудование фирмы Atlas Copco

## Долото узкое Hex 32 x 160мм, L = 545мм

Гидравлический отбойный молоток Atlas Copco LH 280 E универсальный гидравлический отбойный молоток (бетонолом) для работы в тяжелом режиме. используется для выполнения работ по промерзшему грунту, поверхностям из асфальта и армированного бетона Один из лучших вариантов отбойных молотков весом 28-30 кг, предлагаемых на рынке в настоящее время.

### Технические характеристики

| Модель: | LH 280 E | LH 280 E HBP | LH 280 E | LH 280 E HBP |
|---|---|---|---|---|
| Размер хвостовика, мм: | 28x160 | 28x160 | 32x160 | 32x160 |
| Вес, кг: | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Длина, мм: | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Расход масла, л/мин: | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Рабочее давление, бар: | 110 - 125 | 115 - 130 | 110 - 125 | 115 - 130 |
| Макс. давление в обратной линии, бар: | 15 | 35 | 15 | 35 |
| Частота ударов в минуту: | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 | 1350 - 1750 |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10 линий/мин, м/с²: | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 5.5 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w: | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м: | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Класс по EHTMA: | C/D | C/D | C/D | C/D |

### Преимущества Atlas Copco LH 280 E

Низкий уровень шума. Тонкий корпус. Отличное соотношение мощности и веса.

## Применение Atlas Copco LH 280 E

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru