Оборудование фирмы Atlas Copco

## Коронка алмазная ø 112 мм

Переносная гидравлическая установка алмазного бурения Atlas Copco LCD 1500 для бурения отверстий в бетоне, железобетоне, асфальте, кирпиче или камне в условиях, когда требуется выполнять работы по сверлению отверстий диаметром 50 - 202 мм в твердых материалах. Подходит для самых сложных погодных условий, в местах, не оборудованных электричеством и в труднодоступных местах.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Поток масла: | 20 - 30 л/мин |
| Рабочее давление: | 80 - 172 бар |
| Число оборотов: | 600 - 900 об/мин |
| Диаметр бура: | 50 - 202 мм |
| Гидравлические порты: | ½" BSP |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 20 линий/мин: | 3.1 м/с² |
| **Уровень звукового давления (ISO 11203):** | |
| Класс EHTMA: | C/D |
| Длина, без бура: | 414 мм |
| Масса со шлангами: | 9.5 кг |
| Снаряженная масса, вкл. шланги и инструмент Ø 112 мм: | 13 кг |

### Особенности Atlas Copco LCD 1500

Инструменты имеют гидравлическую приводную систему и идеально подходят для мокрого бурения в плотных и твердых материалах и даже под водой. Предлагаются на выбор четыре модели - каждая может использоваться в ручном режиме (модели с диаметром инструмента до 200 мм) или устанавливаться на стандартную оснастку. Монтаж стандартного перфоратора превращает эти инструменты в мощную безопасную дрель для сверления отверстия в дереве или стали. Оснащается навертываемым стандартным патроном ½" для стандартного керносверлильного инструмента, а также включает ввертываемый адаптер ½" x 1¼ UNC для использования со стандартными керносверлильными инструментами большого диаметра. В стандартную комплектацию входят облегченные хвостовые

шланги длиной 2 метра с быстроразъемными соединениями и шланг для подачи воды с вкл/выкл клапаном.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**