

Мотопомпа Varisco JD 2-100 G30 MLD01 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



Технические характеристики

Напор, м:	22 - 28
Поток, м.куб/час:	36 - 44
Мощность двигателя, (л.с):	□ 4,2 - 6,4
Объем бака, л:	3 - 4,3
Предназначение:	для сильно загр. воды
Размер напорного патрубка, мм:	50
Размер приточного патрубка, мм:	□ 50
Размер частиц, мм:	□ 17 - 25
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения

Модель	□ □ □ Напор, м	□ □ Поток, м3/час	□ □ Двигатель	□ □ □ Мощность, л. с.	□ □ Ø частиц, мм	□ Вес кг
JD 2-100 G30	22	36	Lombardini	4,2	17	43
MLD01 LIFT			15LD225			

JD 2-120 G10
MLD56 LIFT

28	44	Lombardini	6,4	25	53
		15LD350			

Дополнительная информация

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>