



от 180 до 350 л.с.



Ø 35 см макс.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Высокая производительность, надёжность и малый вес – сильные стороны этого профессионального мульчера, оборудованного ротором с фиксированными зубьями. Это универсальная модель, выделяющаяся широкими возможностями применения. Предназначенная для установки на тракторах мощностью от 180 до 350 л.с., она способна перемалывать растительность диаметром до 35 см. Малый вес также обеспечивает удобство применения на поверхностях с крутыми склонами, где применение тяжёлых моделей угрожает устойчивости.

Система параллельности BOM / редуктор с центральным мультипликатором гарантирует оптимальное рабочее расположение.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
Карданный вал с кулачковой муфтой	Система параллельности BOM/редуктор типа «Z»
Редуктор с муфтой свободного хода	Защита цилиндров
Трансмиссия с приводными ремнями Poly-V Kevlar	Усиленная трансмиссия для использования с тракторами мощностью до 450 л. с.
Задний щиток с гидравлическим при-водом	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали	Система параллельности BOM / редуктор типа «W»
Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP	Механическая толкающая рама
Регулируемые салазки	Гидравлическая толкающая рама
Регулируемое выдвижное трехточечное крепление	Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы
Герметичный корпус с защитой от пыли	Трансмиссия с гидродинамической муфтой (UMM/S/HP 225 и 250)
Централизованная система смазки	Специальные салазки для заглабления
Гидроцилиндр верхней тяги	Различные зубья
Интегрированные с рамой гидравлические соединения	

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита цилиндров
для большей прочности и надёжности

Усиленный задний щиток
способствует направлению растительности в измельчительную камеру

Агрессивный дизайн корпуса машины
более выдвинутый вперед ротор позволяет увеличить объем обрабатываемого материала избегая волочения

Внутренние противоизносные плакированные пластины FCP

Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали
для максимально продолжительной эксплуатации

Система параллельности BOM/ редуктор типа «Z»
обеспечивает правильный рабочий угол между шлицевым (карданным) валом и BOM

Усиленная трансмиссия
для тракторов мощностью до 350 л.с.

Регулируемое выдвижное трехточечное крепление
для оптимального крепления к любым типам тракторов



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



1 Система параллельности BOM/редуктор типа «W»
позволяет мульчеру работать под несколькими углами без риска повреждения BOM



2 Механическая/гидравлическая толкающая рама
толкает и перемещает растительность до измельчения



3 Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы
Удерживают срезанные деревья и не дают им сваливаться набок



4 Трансмиссия с гидродинамической муфтой в стандартном исполнении
для защиты трансмиссии в момент начала движения трактора (плавный старт) и повышения производительности машины

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес включая ротор (кг)		Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/тип зубьев	
	мин.	макс.				тип C/3	тип B/3		B/3+C/3/SS	C/3+C/3/SS
UMM/S 200	180	280	1000	2060	2490	2940	3250	350	72+2	44+2
UMM/S 225	190	280	1000	2300	2730	3070	3360	350	80+2	50+2
UMM/S 250	200	280	1000	2540	2970	3210	3520	350	92+2	56+2
UMM/S/HP 200	180	350	1000	2060	2490	2980	3280	350	72+2	44+2
UMM/S/HP 225	190	350	1000	2300	2730	3310	3580	350	80+2	50+2
UMM/S/HP 250	200	350	1000	2540	2970	3450	3870	350	92+2	56+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.